



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 9437.201



Avvolgitubo fisso, con tamburo in ABS antiurto e staffe in acciaio inox AISI 304, s. 430 per AdBlue®, 10 bar, tubo in gomma EPDM antistatica da 8 m  $\varnothing$  19 x 27 mm. Passaggio fluido in acciaio inox AISI 304.

### SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

### CARATTERISTICHE

Pressione	10 bar
Tip. Fluido	AdBlue® - oli ed affini - acqua
Snodo	acciaio inox AISI 304
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	fisso
Materiale	acciaio inox AISI 304 con tamburo in ABS
Raccordi	acciaio inox AISI 304
Tubo	art. 987.208
$\varnothing$ e lunghezza tubo	$\varnothing$ 3/4" - 8 m
Entrata	G 3/4" (f)
Uscita	G 3/4" (m)
Passaggio	acciaio inox AISI 304



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

