



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 9456.104



Avvolgitubo fisso carterato in acciaio verniciato e tamburo in ABS antiurto, s. 430 per aria, acqua e antigelo, 20 bar, tubo in gomma sintetica nera da 15 m \varnothing 1/2". Perno centrale in acciaio inox AISI 304

SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

CARATTERISTICHE

Pressione	20 bar
Tip. Fluido	aria - acqua - antigelo
Snodo	ottone
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	fisso
Materiale	acciaio verniciato con tamburo in ABS
Raccordi	acciaio zincato
Tubo	art. 996.215
\varnothing e lunghezza tubo	\varnothing 1/2" - 15 m
Entrata	G 1/2" (m)
Uscita	G 1/2" (f)
Passaggio	ottone, acciaio inox AISI 304 e acciaio zincato



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

