



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 9530.352



Avvolgitubo fisso, con tamburo in ABS antiurto e staffe in acciaio verniciato, s. 530 per acqua calda, 400 bar, tubo in gomma sintetica nera da 25 m,  $\varnothing$  3/8"

### SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria manifatturiera, Lube truck e veicoli industriali

### CARATTERISTICHE

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Pressione                      | 400 bar                               |
| Tip. Fluido                    | acqua fino a 130 °C                   |
| Snodo                          | acciaio inox AISI 304                 |
| Guarnizioni                    | Viton® e Teflon®                      |
| Tipologia                      | fisso                                 |
| Materiale                      | acciaio verniciato con tamburo in ABS |
| Raccordi                       | acciaio zincato                       |
| Tubo                           | art. 995.825                          |
| $\varnothing$ e lunghezza tubo | $\varnothing$ 3/8" - 25 m             |
| Entrata                        | G 3/8" (f)                            |
| Uscita                         | G 3/8" (f)                            |
| Passaggio                      | acciaio inox AISI 304                 |



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

