



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 9530.401



Avvolgitubo fisso, con tamburo in ABS antiurto e staffe in acciaio verniciato, s. 530 per oli e affini, 150 bar, tubo in gomma sintetica nera da 20 m,  $\varnothing$  1/2"

### SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria manifatturiera, Lube truck e veicoli industriali

### CARATTERISTICHE

Pressione	150 bar
Tip. Fluido	oli ed affini
Snodo	acciaio zincato
Guarnizioni	poliuretano
Tipologia	fisso
Materiale	acciaio verniciato con tamburo in ABS
Raccordi	acciaio zincato
Tubo	art. 996.320
$\varnothing$ e lunghezza tubo	$\varnothing$ 1/2" - 20 m
Entrata	G 1/2" (f)
Uscita	G 1/2" (m)
Passaggio	acciaio zincato



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

