



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 9532.201



Avvolgitubo fisso, con tamburo in ABS antiurto e staffe in acciaio inox AISI 304, s. 530 per acqua calda, 100 bar, tubo in gomma sintetica nera da 20 m, \varnothing 1/2"

SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Automotive, Cleaning, Edilizia e costruzioni stradali, Industria chimica, Industria manifatturiera, Lube truck e veicoli industriali, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

CARATTERISTICHE

Pressione	100 bar
Tip. Fluido	acqua fino a 130 °C
Snodo	acciaio inox AISI 304
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	fisso
Materiale	acciaio inox AISI 304 con tamburo in ABS
Raccordi	acciaio zincato
Tubo	art. 996.321
\varnothing e lunghezza tubo	\varnothing 1/2" - 20 m
Entrata	G 1/2" (f)
Uscita	G 1/2" (m)
Passaggio	acciaio inox AISI 304



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

