



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 9537.252



Avvolgitubo fisso, con tamburo in ABS antiurto e staffe in acciaio inox AISI 304, s. 530 per AdBlue[®], 10 bar, tubo in gomma EPDM antistatica da 15 m \varnothing 19 x 27 mm. Passaggio fluido in acciaio inox AISI 304

SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali

CARATTERISTICHE

Pressione	10 bar
Tip. Fluido	AdBlue [®]
Snodo	acciaio inox AISI 304
Guarnizioni	Viton [®]
Tipologia	fisso
Materiale	acciaio inox AISI 304 con tamburo in ABS
Raccordi	acciaio inox AISI 304
Tubo	art. 987.215
\varnothing e lunghezza tubo	\varnothing 3/4" - 15 m
Entrata	G 3/4" (f)
Uscita	G 3/4" (m)
Passaggio	acciaio inox AISI 304



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

