



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 9540.201



Avvolgitubo fisso, con tamburo in ABS antiurto e staffe in acciaio verniciato, s. 540 per acqua calda, 100 bar, tubo in gomma sintetica nera da 15 m,  $\varnothing$  3/4"

### SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria manifatturiera, Lube truck e veicoli industriali

### CARATTERISTICHE

Pressione	100 bar
Tip. Fluido	acqua fino a 130 °C
Snodo	acciaio inox AISI 304
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	fisso
Materiale	acciaio verniciato con tamburo in ABS
Raccordi	acciaio zincato
Tubo	art. 997.315
$\varnothing$ e lunghezza tubo	$\varnothing$ 3/4" - 15 m
Entrata	G 1" (f)
Uscita	G 3/4" (m)
Passaggio	acciaio inox AISI 304



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

