



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 9542.601



Avvolgitubo fisso, con tamburo in ABS antiurto e staffe in acciaio inox AISI 304, s. 540 per gasolio, 10 bar, tubo in gomma sintetica nera da 15 m, \varnothing 3/4"

SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Automotive, Cleaning, Edilizia e costruzioni stradali, Industria chimica, Industria manifatturiera, Lube truck e veicoli industriali, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

CARATTERISTICHE

| | |
|--------------------------------|--|
| Pressione | 10 bar |
| Tip. Fluido | gasolio |
| Snodo | ottone |
| Guarnizioni | Viton® |
| Tipologia | fisso |
| Materiale | acciaio inox AISI 304 con tamburo in ABS |
| Raccordi | acciaio zincato |
| Tubo | art. 997.815 |
| \varnothing e lunghezza tubo | \varnothing 3/4" - 15 m |
| Entrata | G 1" (f) |
| Uscita | G 3/4" (m) |
| Passaggio | ottone - acciaio inox AISI 304 |



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

