



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 8537.205



Avvolgitubo fisso, in acciaio inox AISI 316, s. 530 per AdBlue®, 10 bar, tubo in gomma EPDM antistatica da 15 m, \varnothing 19x27 mm. Passaggio fluido in acciaio inox AISI 316

SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

CARATTERISTICHE

Pressione	10 bar
Tip. Fluido	AdBlue®
Snodo	acciaio inox AISI 316
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	fisso
Materiale	acciaio inox AISI 316
Raccordi	acciaio inox AISI 316
Tubo	art. 967.215
\varnothing e lunghezza tubo	\varnothing 3/4" - 15 m
Entrata	G 3/4" (f)
Uscita	G 3/4" (m)
Passaggio	acciaio inox AISI 316



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

