



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 8430.5500



Avvolgitubo fisso, in acciaio verniciato, s. 430 per acqua, 400 bar, senza tubo. Predisposizione a doppia entrata-uscita per tubi binati. Entrata G 3/8" (f), uscita G 3/8" (m)

SETTORI DI UTILIZZO

Cleaning, Industria manifatturiera, Navale e offshore

CARATTERISTICHE

| | |
|--------------------|---|
| Pressione | 700 bar |
| Tip. Fluido | acqua fino a 130 °C |
| Snodo | acciaio inox AISI 304 |
| Guarnizioni | Teflon® |
| Tipologia | fisso |
| Materiale | acciaio verniciato |
| Raccordi | - |
| Tubo | - |
| Ø e lunghezza tubo | - |
| Entrata | G 3/8" (f) |
| Uscita | G 3/8" (m) |
| Passaggio | acciaio inox AISI 304 - acciaio zincato |



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)



CAPENZA AVVOLGITUBO

Ø 5/16"

12 m

Ø 3/8"

10 m