



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 8436.205



Avvolgitubo fisso, in acciaio verniciato, s. 430 per AdBlue®, 10 bar, tubo in gomma EPDM antistatica da 15 m, \varnothing 19 x 27 mm. Passaggio fluido in acciaio inox AISI 316

SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

CARATTERISTICHE

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Pressione | 10 bar |
| Tip. Fluido | AdBlue® |
| Snodo | acciaio inox AISI 316 |
| Guarnizioni | Viton® |
| Tipologia | fisso |
| Materiale | acciaio verniciato |
| Raccordi | acciaio inox AISI 316 |
| Tubo | art. 967.215 |
| \varnothing e lunghezza tubo | \varnothing 3/4" - 15 m |
| Entrata | G 3/4" (f) |
| Uscita | G 3/4" (m) |
| Passaggio | acciaio inox AISI 316 |



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

