



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 8530.201



Avvolgitubo fisso, in acciaio verniciato, s. 530 per acqua, 100 bar, tubo in gomma sintetica nera da 20 m, \varnothing 1/2"

SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria manifatturiera, Lube truck e veicoli industriali, Trasporti ferroviari

CARATTERISTICHE

| | |
|--------------------------------|---|
| Pressione | 100 bar |
| Tip. Fluido | acqua fino a 130 °C |
| Snodo | acciaio inox AISI 304 |
| Guarnizioni | Viton® |
| Tipologia | fisso |
| Materiale | acciaio verniciato |
| Raccordi | acciaio zincato |
| Tubo | art. 996.321 |
| \varnothing e lunghezza tubo | \varnothing 1/2" - 20 m |
| Entrata | G 1/2" (f) |
| Uscita | G 1/2" (m) |
| Passaggio | acciaio inox AISI 304 - acciaio zincato |



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

