



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 8530.603



Avvolgitubo fisso, in acciaio verniciato, s. 530 per gasolio, 10 bar, tubo in gomma sintetica nera antistatica da 12 m, \varnothing 3/4"

SETTORI DI UTILIZZO

Agricoltura, Edilizia e costruzioni stradali, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

CARATTERISTICHE

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Pressione | 10 bar |
| Tip. Fluido | gasolio |
| Snodo | ottone |
| Guarnizioni | Viton® |
| Tipologia | fisso |
| Materiale | acciaio verniciato |
| Raccordi | acciaio zincato |
| Tubo | art. 997.812 |
| \varnothing e lunghezza tubo | \varnothing 3/4" - 12 m |
| Entrata | G 1" (f) |
| Uscita | G 3/4" (m) |
| Passaggio | ottone - acciaio zincato |



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

