



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 8530.802



Avvolgitubo fisso, in acciaio verniciato, s. 530 per GPL e metano, 20 bar, tubo in gomma sintetica arancione conforme alla normativa EN ISO 3821 da 28 m, \varnothing 8 x 15 mm

SETTORI DI UTILIZZO

Edilizia e costruzioni stradali, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Navale e offshore

CARATTERISTICHE

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Pressione | 20 bar |
| Tip. Fluido | GPL/metano |
| Snodo | ottone |
| Guarnizioni | Viton® |
| Tipologia | fisso |
| Materiale | acciaio verniciato |
| Raccordi | ottone |
| Tubo | art. 974.1028 |
| \varnothing e lunghezza tubo | \varnothing 5/16" - 28 m |
| Entrata | G 3/8" (f) Sx |
| Uscita | G 3/8" (f) Sx |
| Passaggio | ottone - acciaio zincato |



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

