



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 8546.200



Avvolgitubo fisso, in acciaio verniciato, s. 540 per acqua, 100 bar, senza tubo. Entrata-uscita G 1" (f). Passaggio in acciaio inox AISI 304

SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Trasporti ferroviari

CARATTERISTICHE

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Pressione | 100 bar |
| Tip. Fluido | acqua fino a 130 °C |
| Snodo | acciaio inox AISI 304 |
| Guarnizioni | Viton® |
| Tipologia | fisso |
| Materiale | acciaio verniciato |
| Raccordi | - |
| Tubo | - |
| Ø e lunghezza tubo | - |
| Entrata | G 1" (f) |
| Uscita | G 1" (f) |
| Passaggio | acciaio inox AISI 304 |



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)



CAPIENZA AVVOLGITUBO

| | | |
|--------|--------|------|
| Ø 5/8" | Ø 3/4" | Ø 1" |
| 20 m | 20 m | 15 m |