



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 8560.352



Avvolgitubo fisso, in acciaio verniciato, s. 560 per acqua, 400 bar, tubo in gomma sintetica nera da 50 m, \varnothing 3/8"

SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Trasporti ferroviari

CARATTERISTICHE

Pressione	400 bar
Tip. Fluido	acqua fino a 130 °C
Snodo	acciaio inox AISI 304
Guarnizioni	Viton® e Teflon®
Tipologia	fisso
Materiale	acciaio verniciato
Raccordi	acciaio zincato
Tubo	art. 995.850
\varnothing e lunghezza tubo	\varnothing 3/8" - 50 m
Entrata	G 3/8" (f)
Uscita	G 3/8" (f)
Passaggio	acciaio inox AISI 304 - acciaio zincato



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

