



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 92808.105

Avvolgitubo s. 280 orientabile carterato in materiale plastico antiurto per aria-acqua 20 bar con tubo 8+1 m  $\varnothing$  10 x 14,5 mm

### SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Automotive, Cleaning, Edilizia e costruzioni stradali, Industria chimica, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

### CARATTERISTICHE

Pressione	20 bar
Tip. Fluido	aria - acqua 40 °C
Temperatura ambiente di utilizzo	-5 ÷ +40 °C
Tubo	art. 972.109
Entrata	G 3/8" (m)
Uscita	G 3/8" (m)
Temperatura min/max del tubo	-15 ÷ +65 °C
Frizione di riavvolgimento	-
Staffa a baionetta	-
Packing	N° 1 - 0,043 m3
Peso lordo	6 ÷ 7,9 kg



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

