



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 92858.105

Avvolgitubo s. 280 orientabile carterato in materiale plastico antiurto per aria-acqua 20 bar con tubo 8+1 m \varnothing 10 x 14,5 mm, con frizione di riavvolgimento e staffa a baionetta (art. 89003)

SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Automotive, Cleaning, Edilizia e costruzioni stradali, Industria chimica, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

CARATTERISTICHE

Pressione	20 bar
Tip. Fluido	aria - acqua 40 °C
Temperatura ambiente di utilizzo	-5 ÷ +40 °C
Tubo	art. 972.109
Entrata	G 3/8" (m)
Uscita	G 3/8" (m)
Temperatura min/max del tubo	-15 ÷ +65 °C
Frizione di riavvolgimento	sì
Staffa a baionetta	sì
Packing	N° 1 - 0,043 m ³
Peso lordo	6 ÷ 7,9 kg



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

