



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. **33/2611NHHV2**

Pompa a membrana in alluminio serie AB-1 con membrane in NBR, sfere e sedi in Hytrel®

### SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria chimica, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

### CARATTERISTICHE

Portata	170 l/min
Rapporto	1:1
Fluidi compatibili	acqua, oli minerali-vegetali, gasolio
Materiale pompa	alluminio
Materiale sfere valvole	Hytrel®
Attacco entrata aria	G 3/8" (f)
Attacco entrata-uscita fluido	G 1.1/4" (f) x G 1" (f)
Pressione di esercizio	2 ÷ 6 bar
Pressione max alimentazione	8 bar
Consumo aria medio	1200 l/min
Rumorosità	75 dB
Temperatura fluido	-10 ÷ +90 °C
Diametro max solidi di passaggio	ø 3 mm
Adatta a fusti o cisterne	-
Valvole di aspirazione e mandata	a sfera con molla



Packing	N° 1 - 0,025 m3
---------	-----------------

Peso	14 kg
------	-------