



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 90F/451

Pompa flangiata serie 900, per grassi od oli ad alta viscosità, con guarnizioni in PU e con tubo pescante in acciaio al carbonio adatto per cisterne

SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Edilizia e costruzioni stradali, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

CARATTERISTICHE

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Portata | 4400 g/min |
| Rapporto | 45:1 |
| Fluidi compatibili | grassi, oli ad alta viscosità |
| Corpo superiore pescante | acciaio al carbonio |
| Pescante | acciaio al carbonio |
| Attacco entrata aria | G 1/2" (f) |
| Attacco uscita fluido | G 1/2" (f) |
| Pressione max alimentazione | 8 bar |
| Max consumo aria 8 bar | 1,6 m3/min |
| Rumorosità | 80 dB |
| Adatta a fusti o cisterne | cisterne |
| Packing | N° 1 - 0,050 m3 |
| Peso | 17 kg |



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

