



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 33303

Kit murale da travaso liquido detergente con pompa in acciaio inox, con guarnizioni in Viton[®], regolatore di pressione e valvola di fondo

SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Automotive, Cleaning, Edilizia e costruzioni stradali, Industria chimica, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

CARATTERISTICHE

Portata	30 l/min
Rapporto	1:1
Fluidi compatibili	idonee per antigelo e lavavetri
Corpo motore	acciaio inox AISI 304
Pescante	acciaio inox AISI 304
Attacco entrata aria	G 1/4" (f)
Attacco uscita fluido	G 1/2" (f)
Pressione di esercizio	6 ÷ 8 bar
Consumo aria medio	-
Rumorosità	-
Max viscosità olio erogabile	-
Ghiera fusto in dotazione	-
Adatta a fusti o cisterne	modulare
Packing	N° 1 - 0,03 m ³
Peso	10 kg

