



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 1554235

Pompa motorizzata s. C15B18 per olio a 24 V DC e comando remoto con 2 pompanti, serbatoio 5 litri, indicatore di livello minimo e valvola elettromagnetica di scarico pressione

SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Edilizia e costruzioni stradali, Industria chimica, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Lubrificazione centralizzata, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

CARATTERISTICHE

Portata	8,54 cm ³ /min
Capacità serbatoio	5 l
Rapporto riduttore	-
Attacco di riempimento	mediante ingrassatore idraulico
Attacco uscita lubrificante	G 3/8" (f)
N° Pompanti	2
Temperatura di esercizio	-25 ÷ +60 °C
Lubrificante	oli > 40 cSt
Alimentazione	24 V DC
Grado di protezione	IP66
Velocità	-
Packing	N° 1 - 0,037 m ³
Peso netto	6 kg
Peso lordo	7 kg



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

