



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 1500470

Pompa pneumatica s. C15F per grasso per fusto standard da 60 kg ( $\varnothing$  interno 360 ÷ 400 mm), R 50:1 e valvola pneumatica di scarico pressione

### SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Edilizia e costruzioni stradali, Industria chimica, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Lubrificazione centralizzata, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

### CARATTERISTICHE

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Portata                     | 1330 cm <sup>3</sup> /min   |
| Capacità serbatoio          | 60 kg                       |
| Rapporto di compressione    | 50:1                        |
| Attacco entrata aria        | G 1/4" (f)                  |
| Attacco uscita lubrificante | G 3/8" (f)                  |
| Temperatura di esercizio    | -25 ÷ +60 °C                |
| Lubrificante                | grassi max NLGI 2           |
| $\varnothing$ interno fusto | 360 ÷ 400 mm                |
| Pompa(R 50:1)               | art. 62574                  |
| Coprifusto                  | art. 10/502                 |
| Membrana                    | art. 10/61                  |
| Packing                     | N° 2 - 0,080 m <sup>3</sup> |
| Peso netto                  | 15,4 kg                     |
| Peso lordo                  | 16 kg                       |



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

