



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 1501190

Pompa pneumatica s. C15F per olio per fusto chiuso standard da 200 kg con filetto G 2" (f), R 50:1 e valvola pneumatica di scarico pressione

### SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Edilizia e costruzioni stradali, Industria chimica, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Lubrificazione centralizzata, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

### CARATTERISTICHE

Portata	1330 cm <sup>3</sup> /min
Capacità serbatoio	200 kg
Rapporto di compressione	50:1
Attacco entrata aria	G 1/4" (f)
Attacco uscita lubrificante	G 3/8" (f)
Temperatura di esercizio	-25 ÷ +60 °C
Lubrificante	oli > 40 cSt
Ø interno fusto	chiuso - filetto 2"
Pompa(R 50:1)	art. 62595
Coprifusto	-
Ghiera fusto	art. 10/14
Indicatore livello minimo	art. 39650
Packing	N° 2 - 0,050 m3
Peso netto	12,9 kg
Peso lordo	13,7 kg



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

