



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 94DT/31

AISI 304 stainless steel divorced pneumatic piston pump s. 900, R 1:1 - 30 l/min, with Teflon® seals. Suitable for bulk tanks

ÁREAS DE USO

Agricultura, Automoción, Construcción y realización de carreteras, Industria química, Industria manufacturera, Industria minera

CARACTERÍSTICAS

Caudal	90 l/min
Relación	3:1
Fluidos compatibles	pinturas, fluidos industriales y químicos
Cuerpo superior del pescante	acero inoxidable AISI 304
Pescante	acero inoxidable AISI 304
Empalme de entrada de aire	G 1/2" (h)
Empalme de entrada de fluido	G 2" (h)
Empalme de salida de fluido	G 1" (h)
Máx. consumo de aire 8 bar	2 m ³ /min
Ruido	80 dB
Presión máx. de alimentación	8 bar
Adecuada para bidones o cisternas	silo
Empaquetado	1 - 0,05 m ³
Peso	18 kg



DIMENSIONES TOTALES (mm)



