



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 2210F24F

Cable reel s. 280, without transformer. Number of conductors 2, cable type 2 x 1 - H05 RN-F, cable length 14 + 1 (m). Equipped with both fluorescent lights 11W and supply voltage 24 V DC. Rewinding clutch as standard.

### ÁREAS DE USO

Aeronáutica, Agricultura, Automoción, Limpieza, Construcción y realización de carreteras, Industria química, Industria manufacturera, Industria minera, Lube trucks y vehículos industriales, Naval y offshore, Transportes ferroviarios

### CARACTERÍSTICAS

Informaciones	sin transformador
Grado de protección de la parte eléctrica	IP44
Temperatura ambiente de uso	-5 ÷ +40 °C
Número de conductores	2
Tipo de cable	2x1 - H05 RN-F
Longitud de cable	14 + 1 m
Cable de entrada	1,2 m
Tensión de entrada	24 V DC
Tensión de alimentación lámpara	24 V DC
Acople bombilla	E27
Máx. potencia	11 W
Grado de protección lámpara	IP65
Bombilla suministrada	art. 728003
Embrague de rebobinado	sí
Lámpara	art. F24



### DIMENSIONES TOTALES (mm)



Empaquetado	N° 1 - 0,043 m3
Peso bruto	6,8 ÷ 8,8 kg