



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 2215

Cable reel s. 280, supply voltage 230 V single phase, without socket. Number of conductors 2, cable type 2 x 1,5 - H05 VV-F, cable length 15 + 1 (m).

### ÁREAS DE USO

Aeronáutica, Agricultura, Automoción, Limpieza, Construcción y realización de carreteras, Industria química, Industria manufacturera, Industria minera, Lube trucks y vehículos industriales, Naval y offshore, Transportes ferroviarios

### CARACTERÍSTICAS

|   |                  |
|---|------------------|
| Informaciones                             | 230 V monofásico |
| Grado de protección de la parte eléctrica | IP44             |
| Temperatura ambiente de uso               | -5 ÷ +40 °C      |
| Número de conductores                     | 2                |
| Tipo de cable                             | 2x1,5 - H05 VV-F |
| Longitud de cable                         | 15 + 1 m         |
| Cable de entrada                          | 1,2 m            |
| Máx. potencia uso (20 °C) enrollado       | 1,1 kW           |
| Máx. potencia uso (20 °C) desenrollado    | 2,3 kW           |
| Protector térmico                         | sí               |
| Embrague de rebobinado                    | -                |
| Enchufe                                   | -                |
| Toma                                      | -                |
| Empaquetado                               | N° 1 - 0,043 m3  |
| Peso bruto                                | 6,4 ÷ 8,2 kg     |



### DIMENSIONES TOTALES (mm)



