



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 2315SF

Cable reel s. 280, supply voltage 230 V single phase, with plug and Schuko socket IP44. Number of conductors 3, cable type 3G x 1,5 - H05 VV-F, cable length 14 + 1 (m). Rewinding clutch as standard.

ÁREAS DE USO

Aeronáutica, Agricultura, Automoción, Limpieza, Construcción y realización de carreteras, Industria química, Industria manufacturera, Industria minera, Lube trucks y vehículos industriales, Naval y offshore, Transportes ferroviarios

CARACTERÍSTICAS

| | |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Informaciones | 230 V monofásico |
| Grado de protección de la parte eléctrica | IP44 |
| Temperatura ambiente de uso | -5 ÷ +40 °C |
| Número de conductores | 3 |
| Tipo de cable | 3Gx1,5 - H05 VV-F |
| Longitud de cable | 14 + 1 m |
| Cable de entrada | 1,2 m |
| Máx. potencia uso (20 °C) enrollado | 1,2 kW |
| Máx. potencia uso (20 °C) desenrollado | 2,3 kW |
| Protector térmico | sí |
| Embrague de rebobinado | sí |
| Enchufe | petaca Schuko |
| Toma | simple petaca Schuko |
| Empaquetado | N° 1 - 0,043 m3 |
| Peso bruto | 6,4 ÷ 8,2 kg |



DIMENSIONES TOTALES (mm)



