



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 3315

Cable reel s. 280, supply voltage 230 V single phase, without socket. Number of conductors 3, cable type 3G x 1,5 - H07 RN-F, cable length 9 + 1 (m).

### ÁREAS DE USO

Aeronáutica, Agricultura, Automoción, Limpieza, Construcción y realización de carreteras, Industria química, Industria manufacturera, Industria minera, Lube trucks y vehículos industriales, Naval y offshore, Transportes ferroviarios

### CARACTERÍSTICAS

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Informaciones                             | 230 V monofásico            |
| Grado de protección de la parte eléctrica | IP44                        |
| Temperatura ambiente de uso               | -5 ÷ +40 °C                 |
| Número de conductores                     | 3                           |
| Tipo de cable                             | 3Gx1,5 - H07 RN-F           |
| Longitud de cable                         | 9 + 1 m                     |
| Cable de entrada                          | 1,2 m                       |
| Máx. potencia uso (20 °C) enrollado       | 1,2 kW                      |
| Máx. potencia uso (20 °C) desenrollado    | 2,3 kW                      |
| Protector térmico                         | sí                          |
| Embrague de rebobinado                    | -                           |
| Enchufe                                   | -                           |
| Toma                                      | -                           |
| Empaquetado                               | N° 1 - 0,043 m <sup>3</sup> |
| Peso bruto                                | 6,4 ÷ 8,2 kg                |



### DIMENSIONES TOTALES (mm)



