



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 4510

Cable reel s. 280, supply voltage 400 V three phase.
Number of conductors 5, cable type 5G x 1 - H05 VV-F,
cable length 11 + 1 (m).

ÁREAS DE USO

Aeronáutica, Agricultura, Automoción, Limpieza,
Construcción y realización de carreteras, Industria
química, Industria manufacturera, Industria minera,
Lube trucks y vehículos industriales, Naval y offshore,
Transportes ferroviarios

CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|-----------------|
| Informaciones | 400 V trifásico |
| Grado de protección de la parte eléctrica | IP44 |
| Temperatura ambiente de uso | -5 ÷ +40 °C |
| Número de conductores | 5 |
| Tipo de cable | 5Gx1 - H05 VV-F |
| Longitud de cable | 11 + 1 m |
| Cable de entrada | 1,2 m |
| Máx. potencia uso (20 °C) enrollado | 1 kW |
| Máx. potencia uso (20 °C) desenrollado | 2,3 kW |
| Protector térmico | sí |
| Embrague de rebobinado | - |
| Enchufe | - |
| Toma | - |
| Empaquetado | Nº 1 - 0,043 m3 |
| Peso bruto | 6,4 ÷ 8,2 kg |



DIMENSIONES TOTALES (mm)



