



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 4517

Cable reel s. 280, supply voltage 400 V three phase.  
Number of conductors 5, cable type 5G x 1,5 - H05 VV-F,  
cable length 8 + 1 (m).

### ÁREAS DE USO

Aeronáutica, Agricultura, Automoción, Limpieza,  
Construcción y realización de carreteras, Industria  
química, Industria manufacturera, Industria minera,  
Lube trucks y vehículos industriales, Naval y offshore,  
Transportes ferroviarios

### CARACTERÍSTICAS

Informaciones	400 V trifásico
Grado de protección de la parte eléctrica	IP44
Temperatura ambiente de uso	-5 ÷ +40 °C
Número de conductores	5
Tipo de cable	5Gx1,5 - H05 VV-F
Longitud de cable	8 + 1 m
Cable de entrada	1,2 m
Máx. potencia uso (20 °C) enrollado	1,4 kW
Máx. potencia uso (20 °C) desenrollado	4 kW
Protector térmico	sí
Embrague de rebobinado	-
Enchufe	-
Toma	-
Empaquetado	Nº 1 - 0,043 m <sup>3</sup>
Peso bruto	6,4 ÷ 8,2 kg



### DIMENSIONES TOTALES (mm)



