



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 5415F

Cable reel s. 280, supply voltage 400 V three phase.  
Number of conductors 4, cable type 4G x 1,5 - H07 RN-F, cable length 8 + 1 (m). Rewinding clutch as standard.

### ÁREAS DE USO

Aeronáutica, Agricultura, Automoción, Limpieza,  
Construcción y realización de carreteras, Industria  
química, Industria manufacturera, Industria minera,  
Lube trucks y vehículos industriales, Naval y offshore,  
Transportes ferroviarios

### CARACTERÍSTICAS

Informaciones	400 V trifásico
Grado de protección de la parte eléctrica	IP44
Temperatura ambiente de uso	-5 ÷ +40 °C
Número de conductores	4
Tipo de cable	4Gx1,5 - H07 RN-F
Longitud de cable	8 + 1 m
Cable de entrada	1,2 m
Máx. potencia uso (20 °C) enrollado	1,4 kW
Máx. potencia uso (20 °C) desenrollado	4 kW
Protector térmico	sí
Embrague de rebobinado	sí
Enchufe	-
Toma	-
Empaquetado	N° 1 - 0,043 m3
Peso bruto	6,4 ÷ 8,2 kg



### DIMENSIONES TOTALES (mm)



