



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 5515F

Cable reel s. 280, supply voltage 400 V three phase.
Number of conductors 5, cable type 5G x 1,5 - H07 RN-F, cable length 7 + 1 (m). Rewinding clutch as standard.

ÁREAS DE USO

Aeronáutica, Agricultura, Automoción, Limpieza,
Construcción y realización de carreteras, Industria
química, Industria manufacturera, Industria minera,
Lube trucks y vehículos industriales, Naval y offshore,
Transportes ferroviarios

CARACTERÍSTICAS

Informaciones	400 V trifásico
Grado de protección de la parte eléctrica	IP44
Temperatura ambiente de uso	-5 ÷ +40 °C
Número de conductores	5
Tipo de cable	5Gx1,5 - H07 RN-F
Longitud de cable	7 + 1 m
Cable de entrada	1,2 m
Máx. potencia uso (20 °C) enrollado	1,4 kW
Máx. potencia uso (20 °C) desenrollado	4 kW
Protector térmico	sí
Embrague de rebobinado	sí
Enchufe	-
Toma	-
Empaquetado	N° 1 - 0,043 m3
Peso bruto	6,4 ÷ 8,2 kg



DIMENSIONES TOTALES (mm)



