



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 1064PF

Cable reel s. 280 of earthing with 10 A anti-deflagration plier. Number of conductors 1, cable type 1 x 6 - PUR, cable length 14,5 (m). Rewinding clutch as standard.

### ÁREAS DE USO

Aeronáutica, Agricultura, Automoción, Limpieza, Construcción y realización de carreteras, Industria química, Industria manufacturera, Industria minera, Lube trucks y vehículos industriales, Naval y offshore, Transportes ferroviarios

### CARACTERÍSTICAS

Informaciones	de toma a tierra
Grado de protección de la parte eléctrica	IP44
Temperatura ambiente de uso	-5 ÷ +40 °C
Número de conductores	1
Tipo de cable	1x6 - PUR
Longitud de cable	14,5 m
Cable de entrada	1,2 m
Pinza de puesta a tierra	art. 735113
Intensidad de corriente	100 A
Embrague de rebobinado	sí
Empaquetado	N° 1 - 0,043 m3
Peso bruto	7 ÷ 8,8 kg



### DIMENSIONES TOTALES (mm)

