



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 3070095

Motor operated pump s. C30S for grease 230-400 V AC - 50 Hz - 275-480 V AC - 60 Hz 6 poles and 4 pumping elements, R 35:1, 10 litres reservoir and min level indicator

### ÁREAS DE USO

Aeronáutica, Agricultura, Construcción y realización de carreteras, Industria química, Industria manufacturera, Industria minera, Lube trucks y vehículos industriales, Lubricación centralizada, Naval y offshore, Transportes ferroviarios

### CARACTERÍSTICAS

Caudal	108 cm <sup>3</sup> /min
Capacidad del depósito	10 l
Relación reductor	35:1
Empalme de llenado	G 1/2" (h)
Empalme de salida de lubricante	G 3/8" (h)
Nº Grupos de bombeo	4
Temperatura de funcionamiento	-25 ÷ +60 °C
Lubricante	grasa max NLGI 2
Alimentación	230/400 V AC - 50 Hz - 275/480 V AC - 60 Hz
Grado de protección	-
Velocidad	6 polos: 870 ÷ 1100 rpm
Empaquetado	Nº 1 - 0,144 m <sup>3</sup>
Peso neto	27,8 kg
Peso bruto	39,6 kg



### DIMENSIONES TOTALES (mm)



